

Fai di più con il tuo sistema A4

TASKalfa 308ci è un potente sistema multifunzione a colori A4 per piccoli e medi gruppi di lavoro all'interno di aziende medio-grandi che necessitano di cicli di lavoro di lunga durata e finitura flessibile. Questo dispositivo offre tutte le funzionalità che ti aspetteresti da un sofisticato dispositivo multifunzione – pannello a sfioramento di facile utilizzo, varie opzioni di gestione della carta tra cui un cassetto carta ad alta capacità da 2.000 fogli e un finitore interno da 300 fogli con una capacità di pinzatura di 50 fogli in 3 posizioni.



TASKalfa 308ci



Sistema Multifunzione a colori A4

30 ppm a colori e b/n formato A4

Risoluzione 1200x1200 dpi

TASKalfa 308ci

Specifiche TASKalfa 308ci

GENERALITÀ

Sistema Multifunzione Laser a Colori KYOCERA con piattaforma di sviluppo HYPAS™
Pannello di controllo: Display a sfioramento a colori da 177,8 mm (7"), altoparlanti per notifiche lavori, varie inclinazioni (0 – 90°)
Velocità di stampa: Fino a 30 pagine al minuto, velocità di stampa e copia fronte-retro: 30 ppm
Risoluzione: 1200 x 1200 dpi, tecnologia multibit per qualità di stampa fino a 9.600 x 600 dpi (stampa), 600 x 600 dpi (scansione e copia)
Tempo di riscaldamento: Circa 20 secondi o meno dall'accensione
Tempo di uscita prima stampa: Circa 7/8 secondi o inferiore B/N/colore
Tempo di uscita prima copia: Circa 6,4/7,8 secondi o inferiore B/N/colore
Processore: ARMCortex-A9 Dual Core 1,2MHz+ARMCortex-M3 100 MHz
Memoria: Standard 1,5GB; Max 3GB + SSD 32GB o 128GB con opzioni
Interfacce standard: Interfaccia standard 2 x USB Host, Interfaccia Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, supporto 802.3az), opzionali USB 2.0 (High-Speed), Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 slot eKUIO per print server interno opzionale, hard disc SSD o fax system, slot per scheda SD opzionale.
Accounting integrato: 100 codici dipartimentali
Dimensioni (L x P x A): Unità principale 550 mm x 507,5 mm x 736,6 mm.
Peso: unità principale circa 49,6 kg.
Alimentazione elettrica: AC 220 – 240 V, 50/60 Hz
Assorbimento elettrico
Modalità copia: 497 W
Modalità stampa: 497 W
Modalità risparmio energetico: 38 W
Modalità pronto: 69 W
Modalità a riposo: 0,5 W
Rumorosità: (Livello di pressione sonora: ISO 7779 / ISO 9296)
Modalità in funzione: 65,4 dB(A)
Modalità stand-by: 45 dB (A)
Standard di sicurezza: TÜV/GS, CE Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate sono basate su fogli con spessore massimo 0,1 mm. Utilizzare supporti consigliati da KYOCERA Document Solutions in condizioni ambientali normali.
Capacità carta in ingresso: cassetto carta universale standard da 500 fogli, by-pass da 100 fogli, 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (70 x 148 mm – 216 x 356 mm)
Massima capacità carta inclusi opzionali 3.100 fogli
Modalità di stampa fronte/retro standard: 60 – 220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal
Alimentatore automatico di originali con ricircolo standard: 75 fogli, 50–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (105 x 148 – 216 x 356 mm)
Capacità carta in uscita: standard 500 fogli faccia in giù con sensore di vano pieno, max 1.100 con opzioni.

FUNZIONI STAMPA

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIc
Emulazioni: PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (Compatibile PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print.

Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.8 o superiore, UNIX, LINUX e altri sistemi operativi a richiesta.

Font/Codici a barre: 93 font PCL scalabili, 136 font (KPDL3), 8 font (Windows Vista), 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali, 1 tipo di codice a barre bidimensionale (PDF-417).
Caratteristiche di stampa: PDF Direct Print crittografato, stampa IPP, stampa email, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IPsec, SNMPv3, stampa veloce, controllo e mantieni, stampa privata, memorizzazione lavori e funzionalità gestione lavori.
Supporto stampa mobile: KYOCERA Mobile Print app per iOS e Android, AirPrint, Mopria, Google Cloud print.

FUNZIONI COPIA

Formato massimo degli originali: A4/Legal
Copia continua: 1–999
Zoom: 25–400% con incrementi dell'1%
Rapporti riduzioni/ingrandimenti predefiniti: 7R / 5I
Modalità esposizione: Automatica, manuale: 9 incrementi
Regolazione immagine: Testo + foto, foto, testo, mappa, documento stampato
Caratteristiche: Una scansione molte copie, fascicolazione elettronica, funzione copia carta d'identità, 2IN1, 4IN1, selezione cassetto automatica, salta pagine bianche

FUNZIONI SCANSIONE

Funzionalità: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to USB host, TWAIN di rete, WIA, Scansione WSD
Velocità di scansione: fino a 40 ipm (300 dpi, A4, B/N), 30 ipm (300 dpi, A4, colore), 17 ipm (300 dpi, A4, B/N), (Fronte-retro), 13 ipm (300 dpi, A4, colore), (Fronte-retro)
Risoluzione di scansione: 600, 400, 300, 200 dpi (256 gradazioni per colore)
Formato massimo di scansione: A4, Legal
Riconoscimento degli originali: Testo, foto, foto + testo, testo leggero; opzionale PDF ricercabile con OCR
Tipi di file: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS, Open XPS, PDF/A-2a/2B/2U, PDF criptato, PDF ad alta compressione, PDF/A-1a/b
Metodo di compressione: MMR / JPEG
Caratteristiche: Scansione a colori, rubrica indirizzi integrata, supporto Active Directory, trasferimento criptato dei dati, invio multiplo (e-mail, fax, SMB / cartella FTP, stampa) simultaneo, salta pagine bianche

FUNZIONE FAX (OPZIONALE)

Compatibilità: Super G3
Velocità modem: Max. 33,6 kbps
Tempo di trasmissione: inferiore a 3 secondi (IBIG)
Velocità di scansione: 2,5 secondi/foglio
Rubrica: 200 nominativi
Densità di scansione: Normale: 8 punti/mm x 3,85 linee/mm (200 x 100 dpi) Fine: 8 punti/mm x 7,7 linee/mm (200 x 200 dpi) Superfine: 8 punti/mm x 15,4 linee/mm (200 x 400 dpi) Ultrafine: 16 punti/mm x 15,4 linee/mm (400 x 400 dpi) Mezzifoni: 256 scale di grigio
Formato massimo dell'originale: A4, Legal
Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH
Caratteristiche: Caratteristiche: Fax di rete, trasmissione e ricezione fronte-retro, trasmissione e ricezione criptata, trasmissione e ricezione polling, Broadcast

CONSUMABILI

La durata del toner si intende con pagine formato A4, modo di stampa continuo, copertura 5%
TK-5195K Toner-Kit: Toner micro fine nero durata 15.000 pagine A4
TK-5195C, TK-5195M, TK-5195Y Toner-Kit: Toner micro fine ciano, magenta, giallo, durata 7.000 pagine A4
WT-5190 Vaschetta di recupero toner: 44.000 pagine (in base alla copertura del 5%; b/n : colore = 7:3)
SH-10 Cartuccia punti metallici: 3 x 5.000 punti per DF-5100

OPZIONI

Fax System 11: Fax Super G3, fax di rete
Gestione carta:
PF-5120 Cassetto carta: 500 fogli; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, personalizzato (105 x 148 – 216 x 356 mm).
PF-5130* Cassetto carta: 2 x 500 fogli; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Personalizzato (105 x 148 – 216 x 356 mm).
PF-5140* Cassetto carta alta capacità: Max. 2.000 fogli; 60 – 220 g/m²; A4
DT-5100 Vassoio documenti: per posizionare gli originali o la tastiera USB
JS-5100 Separatore lavori: interno 100 fogli, 60 – 220 g/m²; A6–A4/Legal
MT-5100 Sorter Mailbox:** 5 scomparti per 100 fogli (**AK-5100) A4, 60-163 g/m²; Vassoio principale 500 fogli A4, 60–220 g/m².
DF-5100 Finisher interno: 300 fogli A4; 60 – 220 g/m²; pinzatura fino a 50 fogli A4 in 3 posizioni.
* Necessita di PF-5120
** Per l'installazione di MT-5100 è necessaria Bridge Unit AK-5100
Memorizzazione:
HD-6 SSD: 32 GB per una gestione documentale facilitata
HD-7 SSD: 128 GB per una gestione documentale facilitata

SICUREZZA

Data Security Kit (E) standard per HD-6/HD-7
Espansione di memoria: MD3-1024, DDR3, 1GB
UG-33: supporto ThinPrint
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Supporto per varie tipologie di autenticazione.
IC Card Reader Holder 11: Per integrare i lettori di schede USB
Interfacce opzionali:
IB-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
IB-51 Wireless LAN: 802.11b/g/n
IB-35 Interfaccia di rete Wireless (802.11b/g/n) con Wi-Fi Direct
Mobiletti di supporto:
CB-5110H: Mobiletto alto in legno con vano porta carta, circa 550 mm x 510 mm x 500 mm (LxPxX)
CB-5110L: Mobiletto basso in legno con vano porta carta, circa 550 mm x 510 mm x 340 mm (LxPxX)
CB-5120H: Mobiletto alto in metallo con vano porta carta, circa 550 mm x 510 mm x 500 mm (LxPxX)
CB-5120L: Mobiletto basso in metallo con vano porta carta, circa 550 mm x 510 mm x 340 mm (LxPxX)

TASKalfa 308ci incorpora componenti estremamente durevoli che garantiscono un funzionamento efficiente e affidabile in modo da soddisfare le richieste più esigenti negli ambienti di uffici complessi.

HYPAS™



Business Partner Autorizzato Kyocera

OTTOBRE 2019 Codice: 874MT8DSE308C

KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
Via Monfalcone 15 – 20132 Milano – Italia
Tel +39 (02) 92179.1 – Fax +39 (02) 92179604
www.kyoceradocumentsolutions.it – E-mail: info@dit.kyocera.com



kyoceradocumentsolutions.it