

Efficienza rinnovata



ECOSYS MA2101cfx/MA2101cwf x sono sistemi multifunzione altamente affidabili ed efficienti dal punto di vista energetico, con un design compatto che li rende perfetti anche per gli spazi di lavoro domestici. Grazie alle funzioni di scansione su email, connettività al cloud e stampa da dispositivi mobili, questi dispositivi ottimizzano i flussi di lavoro.



ECOSYS MA2101cfx/MA2101cwf x

Multifunzione a colori A4

Fino a 21 pagine al minuto

**Stampa, copia e scansione
fronte-retro.**

GENERALI

Multifunzione Laser a Colori KYOCERA ECOSYS.

Pannello operativo: Display a colori TFT da 2,7 pollici.

Tipo: Da tavolo

Velocità di stampa:

Fino a 21 pagine A4 al minuto solo fronte,

Fino a 11 pagine A4 al minuto su entrambi i lati.

Risoluzione: 1200 x 1200 dpi (stampa),
600 x 600 dpi (scansione/copia).

Tempo di riscaldamento: Circa 32 secondi
o meno (dopo l'accensione).

Tempo di uscita prima stampa:

Circa 11/12,5 secondi o meno per b/n/colore.

Tempo di uscita prima copia: Circa 12/14 secondi
o meno per b/n/colore (Alimentatore), circa 10/12 secondi
o meno per b/n/colore (Lastra).

Processore: ARM Cortex-A53 single
core da 1,0 GHz.

Memoria: Standard 1 GB

Interfacce standard: USB 2.0 (Hi-Speed), Rete (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), WLAN (802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, 2,4/5 GHz), USB host per memoria flash USB, lettore di schede IC, slot per scheda SD/SDHC opzionale.

Accounting: 20 codici di reparto

Dimensioni (L x P x A)

Senza imballaggio: 410 x 416 x 457 mm,

Con imballaggio: 596 x 571 x 599 mm

Peso: senza imballaggio:

Circa 26 kg con toner incluso,

Circa 25 kg senza toner incluso,

Con imballaggio: 33 kg

Alimentazione: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo elettrico:

Stampa/Copia: 345 W

Pronto: 41 W

a riposo: 0,4 W

Rumorosità (livello di pressione

sonora: ISO 7779/ISO 9296):

Stampa/copia 48 dB(A)

Modalità silenziosa: 44 dB (A)

Stand-by: 30 dB(A)

Standard di sicurezza: TÜV/GS

Questa unità è prodotta conformemente allo standard di qualità ISO 9001 e allo standard ambientale ISO 14001.

ALIMENTAZIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si basano su uno spessore massimo della carta di 0,11 mm. Utilizzare la carta consigliata da Kyocera Document Solutions in condizioni ambientali normali.

Capacità carta in ingresso: Vassoio

by-pass: 50 fogli, 60–220 g/m²,

A6, A5, A4, personalizzato (70 x 148 – 216 x 356 mm),

Cassetto carta universale standar: 250 fogli, 60–163 g/m²,

A6, A5, A4, personalizzato (100 x 148 – 216 x 356 mm),

Capacità carta massima in ingresso con

accessori opzionali: 550 fogli.

Fronte/retro: Unità duplex standard, stampa

su entrambi i lati, 60–120 g/m², A5, A4,

personalizzato (140 x 210 – 216 x 356 mm).

Alimentatore originali: Max 50 originali, 60–90 g/m²,

A6, A5, A4, personalizzato (100 x 148 – 216 x 356 mm).

Capacità carta in uscita: 150 fogli a

faccia in giù con sensore carta.

FUNZIONI DI STAMPA

Linguaggio del controller: PRESCRIBE

Emulazioni: PCL 6 (5c, XL), KPDL3 (compatibile

con PostScript 3), PDF Direct Print 1.7, 2.0, XPS/

Open XPS Direct Print, TIFF Direct Print.

Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali,

MAC OS X versione 10.9 o superiore, Chrome OS, e altri

sistemi operativi su richiesta.

Fonti/codici a barre: 93 caratteri outline (PCL6, KPDL3),

4 caratteri (Calibri), 4 caratteri (Cambria), 1 carattere

bitmap, 45 codici a barre unidimensionali (ad esempio

EAN-8, EAN-13, EAN-128), oltre al supporto per codici

a barre bidimensionali PDF417 sotto PRESCRIBE (PCL

e altri codici a barre disponibili come opzione).

Funzionalità di stampa: "Controlla e mantieni"²,

Archiviazione lavoro², Copia veloce², Stampa privata²,

Metodo di archiviazione dati con codice PIN o password²,

Stampa via Internet IPP 1.0, Stampa via E-mail, Stampa

WSD, EcoPrint - modalità risparmio toner, AirPrint,

Mopria, Microsoft Universal Print, Uscita batch per job,

Kyocera Image Refinement, Pull print, VPSX, IPP PIN

Print, Kyocera Cloud Access, Kyocera Cloud Print e

Scan opzionali, Secure Boot, Controllo dell'integrità in

tempo di esecuzione, Allowlisting, TLS 1.3, IPsec, HTTPS,

SNMPv3, S/MIME, Stampa PDF diretta criptata, Filigrana

di sicurezza, Firma elettronica PDF, IPP su TLS, WSD,

Autenticazione locale e di rete, Autenticazione Windows

(NTLM v2, Kerberos), Restrizione del gruppo utente tramite

amministrazione del login utente, Filtri IP, Restrizione numero

di porta, Blocco delle interfacce, Security Quick Setup,

Autenticazione amministratore durante l'aggiornamento

del firmware, Supporto SIEM (SysLog), SCEP, OCSP/

CRL, TPM (Trusted Platform Module) opzionale.

Supporto stampa da mobile: APP KYOCERA Mobile Print

per iOS & Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal

Print, Wi-Fi Direct¹

FUNZIONI DI COPIA

Max formato originale: A4/Legal

Copia continua: 1–999

Zoom: 25–400% con incrementi dell'1%.

Rapporti di ingrandimento preimpostati: 7 riduzioni/5

ingrandimenti

Regolazioni immagine: Testo + foto, foto, testo,

grafico/mappa, documento stampato.

Caratteristiche: Copie multiple dalla memoria, fascicolazione

elettronica, salto pagine bianche, salto riga, copia fronte/

retro, funzione 2 in 1 e 4 in 1, modalità separazione,

ritaglio automatico da alimentatore di originali, copia

carta d'identità con supporto ritaglio automatico,

rilevamento angoli piegati, scansione continua, priorità

ignorata, Eco Print (copia) - modalità risparmio toner,

rimozione colore specifico, cancellazione bordo, selezione

carta automatica, manuale e regolazione automatica della

densità dello sfondo, riduzione/ingrandimento manuale e

automatico.

FUNZIONI DI SCANSIONE

Funzionalità: Scansione su email, Scansione su FTP,

Scansione su PC (SMB), TWAIN, WIA, Scansione WSD,

Scansione su host USB, File System Distribuito (server

Windows 2012 o successivo), supporto eSCL (AirPrint,

scansione Mopria, sistema operativo Chrome)

Velocità di scansione Solo fronte: 27 ipm (300

dpi, A4, b/w); 22 ipm (300 dpi, A4 a colori)

Risoluzione di scansione: 1.200 (con driver TWAIN e WIA),

600, 400, 300, 200 dpi, 256 scale di grigio per colore.

Max formato scansione: A4/Legal

Original recognition: testo, foto, testo + foto, testo

chiaro/linea sottile

Tipi di file: PDF, PDF/A-1, PDF/A-2, PDF ad alta

compressione, PDF crittografato, JPEG, TIFF, XPS (aperto)

Metodo di compressione: MMR/JPEG

Caratteristiche: Supporto Active Directory, LDAP su

TLS, rubrica interna, Multi Sending - invio simultaneo

a e-mail, SMB, FTP e fax¹, separazione file, saltare

pagine vuote, saltare linee, rilevamento angolo piegato,

scansione continua, firma digitale (PDF, PDF criptato),

selezione automatica del colore, risoluzione di scansione,

rimozione di colori specifici, cancellazione del bordo,

regolazione manuale della densità, regolazione

della saturazione, miglioramento della leggibilità

del testo, Ritaglio automatico da alimentatore.

FUNZIONI FAX²

Compatibilità: Super G3

Velocità modem: Max. 33,6 kbps

Velocità di trasmissione: Max. 3 secondi (JBIG)

Velocità di scansione: 2 secondi o meno

Rubrica: 300 voci

Densità di scansione:

Normale: 8 dot/mm x 3,85 linee/mm (200 x 100 dpi)

Fine: 8 dot/mm x 7,7 linee/mm (200 x 200 dpi)

Superfine: 8 dot/mm x 15,4 linee/mm (200 x 400 dpi)

Ultrafine: 16 dot/mm x 15,4 linee/mm (400 x 400 dpi)

Mezzitoni: 256 livelli di grigio

Dimensione massima originale: A4/Legal

Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH

Ricezione in memoria: minimo 256 fogli

Funzionalità: Fax di rete, Ricezione in memoria, Polling

fax, Ricezione fronte/retro, Scansione multipla, Inoltro

fax, Fax diretto, Trasmissione pianificata, Indirizzo

secondario, Origine carta dedicata per fax, Driver

fax condiviso, miglioramento leggibilità testo

CONSUMABILI

Durata media del toner in stampa continua in conformità con ISO/IEC 19752

Kit toner TK-5480K: Toner microfine nero per 1.250 pagine

A4. La capacità del toner iniziale è di 1.500 pagine A4.

Kit toner TK-5480C, TK-5480M, TK-5480Y: Toner microfine

ciano, magenta, giallo per 1.250 pagine A4 I toner iniziali

ciano, magenta e giallo producono 1.500 pagine A4

Kit toner TK-5490K: Toner microfine

nero per 2.800 pagine A4.

Kit toner TK-5490C, TK-5490M, TK-5490Y:

Toner microfine ciano, magenta, giallo per 2.400 pagine A4

OPZIONI

PF-5110 Cassetto carta (max. 1 unità):

Massimo. 250 fogli, 60 - 163 g/m²; A6, A5, A4,

personalizzato (105 mm x 148 mm - 216 mm x 356 mm)

SICUREZZA

UG-33: supporto ThinPrint

UG-50: TPM (modulo di piattaforma affidabile), protezione

aggiuntiva dei dati riservati

Lettore di schede IC USB + Kit di autenticazione della

scheda (B): supporto per varie chiavi di autenticazione

disponibili

GARANZIA

1 anno di garanzia standard³.

KYOCERA LIFE

Fino a 5 anni di estensione della garanzia on-site disponibile

per prodotto e opzioni

CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

Unità principale, toner iniziale per 1.500 pagine

Nero, Ciano, Magenta, Giallo, Guida rapida,

istruzioni di sicurezza, cavo di alimentazione.

DVD con driver, software e manuale utente non

contenuti. Computer con connessione internet

per scaricare i driver e il software richiesti.

¹Solo su ECOSYS MA2101cwf

²È necessaria una scheda di memoria SD/SDHC opzionale

³A seconda del paese

La tecnologia proprietaria ECOSYS, acronimo di ECOnomia, ECOlogia e SISTEMA di stampa. Con i loro componenti a lunga durata, i dispositivi ECOSYS sono progettati per massimizzare la durata e ridurre al minimo il costo totale di proprietà per quanto riguarda manutenzione, amministrazione e materiali di consumo. Il sistema senza cartuccia significa che solo il toner deve essere sostituito regolarmente. Il concetto di design modulare consente di aggiungere funzioni di miglioramento del flusso di lavoro secondo necessità. Il software di sistema integrato fornisce compatibilità tra reti a lungo termine. I componenti a lunga durata KYOCERA costano meno a te e all'ambiente.



KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
Via Monfalcone, 15
20132 MILANO (MI) – ITALIA
Tel +39 (02) 92179.1 – Fax +39 (02) 92179604



* KYOCERA Document Solutions non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le informazioni sono corrette al momento della stampa. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti possono essere marchi registrati o marchi dei rispettivi proprietari e vengono qui riconosciuti come tali.

Business Partner Kyocera

GENNAIO2025MA2101cfx/MA2101cwf/VER.1.3