Lexmark™

Lexmark XC2326

Produttività. Affidabilità. Protezione.

ENERGY STAR

epeat SILVER

Works with Apple AirPrint

mopria

Unison TONER

Lexmark XC2326

Compatto e leggero, il dispositivo multifunzione Lexmark XC2326 mette il colore a portata di mano dei gruppi di lavoro di piccole dimensioni. Offre una velocità di stampa fino a 24 ppm* e funzioni di acquisizione automatica fino a 90 immagini al minuto, copia e invio di fax. È dotato di un touch screen da 7,2 cm, che consente di accedere a tutte le funzioni del sistema, e di diverse opzioni di connessione, incluso il Wi-Fi.

Versatilità del colore in un design compatto

- Ottenete stampe o copie a colori brillanti a una velocità fino a 24 pagine al minuto* e acquisite documenti in modalità automatica fronte/retro a una velocità 90 immagini al minuto.
- Gestite i vostri carichi di lavoro in modo efficiente con il potente processore dual-core da 1-GHz e 1 GB di memoria.
- Alto 344,4 mm, largo 411,2 mm e profondo 394,1 mm, questo dispositivo compatto è collocabile praticamente ovunque.
- Il fax analogico offre ulteriori opzioni per l'invio e la ricezione di documenti.

Connettività e controllo

- Connessione tramite Wi-Fi dual-band, Gigabit Ethernet o USB.
- Stampa mobile semplificata con l'app Lexmark Mobile Print, Mopria®, e AirPrint.
- Controllate le impostazioni del dispositivo e monitorare le funzioni vitali del sistema su un touch screen a colori da 7,2 cm.
- I connettori cloud incorporati consentono di salvare le acquisizioni in modo sicuro e di recuperare i file dai servizi cloud più diffusi Box, Dropbox, Google Drive e Microsoft OneDrive.

Produttività senza interruzioni, qualità costante

- Il toner sostitutivo originale Unison™ offre fino a 6.000/5.500 pagine (a colori/monocromatiche)** di colori intensi e brillanti per una maggiore produttività e tempi di fermo ridotti.
- Le cartucce formate da un pezzo unico semplificano la sostituzione dei materiali di consumo e riducono le interruzioni.
- I vassoi della carta opzionali aumentano la capacità di alimentazione totale a 751 fogli, garantendo processi di stampa più lunghi e una maggiore flessibilità per i supporti.
- Grazie alla sua struttura in acciaio e ai componenti di imaging a lunga durata, il dispositivo richiede interventi di manutenzione minimi.

Robuste funzionalità di protezione integrate

- L'architettura di sicurezza ad ampio spettro di Lexmark mantiene al sicuro le informazioni ovunque si trovino, nei documenti stampati, nel dispositivo, sulla rete e in qualsiasi altro punto della stessa.

Risparmio di carta, risparmio energetico

- La stampa fronte/retro automatica è standard.
- Le modalità di risparmio energetico integrate sono valse al dispositivo le certificazioni EPEAT® Silver e ENERGY STAR®.
- Il Programma di raccolta cartucce esauste di Lexmark (LCCP) e il Programma di raccolta delle periferiche Lexmark (LECP) riducono al minimo gli sprechi e supportano il riciclo (la disponibilità varia in base al paese).

* Velocità di stampa e copia misurate, rispettivamente, in conformità a ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 (ESAT). Per ulteriori informazioni, visitate: www.lexmark.com/ISOspeeds.
** Resa media continua dichiarata per cartuccia nera o composita (CMY) in modalità solo fronte (simplex) fino a questo numero di pagine, in conformità a ISO/IEC 19798. La resa effettiva presenterà considerevoli variazioni a seconda di vari fattori. Per maggiori dettagli, visitate www.lexmark.com/yields.

Lexmark XC2326

P/N	Hardware
40N9391	Lexmark XC2326

P/N	Consumabili
20N0W00	Lexmark 20N0W00 Contenitore toner di scarto
24B7499	Lexmark C/XC2326 Cartuccia Toner ciano da 6000 pagine
24B7500	Lexmark C/XC2326 Cartuccia Toner magenta da 6000 pagine
24B7501	Lexmark C/XC2326 Cartuccia Toner giallo da 6000 pagine
24B7502	Lexmark C/XC2326 Cartuccia Toner nero da 5500 pagine

P/N	Gestione carta
40N4250	Vassoio da 250 fogli

P/N	Connettività
1021294	Cavo USB (2 m)

P/N	Mobili
40C2300	Supporto regolabile

1 **Dispositivo multifunzione con touch screen da 7,2 cm**
344.4 x 411.2 x 394.1 mm

2 **Vassoio da 250 fogli**
Dimensioni incluse nel modello di base

3 Vassoio da 250 fogli
103.9 x 411.2 x 381.0 mm

4 Vassoio da 250 fogli
103.9 x 411.2 x 381.0 mm

Standard

Opzionale

Supporta l'installazione di 2 vassoi opzionali da 250 fogli.
tutte le misure sono riportate come altezza x larghezza x profondità. Per ulteriori informazioni sulle configurazioni supportate, fare riferimento alla guida sulla compatibilità di stampante, opzioni e supporti all'indirizzo http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/.

Specifiche tecniche	Lexmark XC2326
Stampa	
Display	2.8 inch (7.2 cm) LCD touch panel
Velocità di stampa	Fino a: nero: 24.7 ppm [1] (A4) / colore: 24.7 ppm [1] (A4)
Tempo di stampa 1° pagina	nero: 10.8 secondi / colore: 11 secondi
Risoluzione di stampa	nero: 4800 Qualità del colore (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi / colore: 4800 Qualità del colore (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi
Memory / Memoria	Standard: 1 GB / Maximum: 1 GB / standard: 1024 MB / massima: 1024 MB
Hard Disk	Non disponibile
Volume mensile di pagine raccomandato	750 - 5000 pagine [2]
Carico di lavoro mensile max	Fino a: 75000 pagine per mese [3]
Copia	
Velocità di copia A4 / Velocità di copia	Fino a: Fino a: 24.7 cpm [1] / Colori: 24.7 cpm [1] (A4)
Tempo copia prima pagina / TTFC Tempo copia prima pagina Colore	Nero: 12.1 secondi / 13.3 secondi
Acquisizione	
Tipologia scanner / Scansione da ADF	Scanner piano con ADF / DADF (Single Pass Duplex)
A4/Ltr Velocità di scansione Fronte/Retro (b/n) / A4/Ltr Velocità di scansione Fronte/Retro	Fino a: Fino a: 90 / 96 Facciate al minuto / Colori: 40 / 42 Facciate al minuto
A4/Ltr Velocità di scansione (b/n) / A4/Ltr Velocità di scansione	Fino a: Fino a: 45 / 48 Facciate al minuto / Colori: 20 / 21 Facciate al minuto
Capacità ingresso carta	Fino a: ADF: 50 fogli a 75 g/m²
Fax	
Velocità del modem	Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps
Consumabili [4]	
Rese cartucce	fino a: 6,000 [5]-page Color (CMY) High Yield Cartridges / fino a: 5,500 [5]-page Black High Yield Cartridge
Cartuccia(e) in dotazione al prodotto	Cartuccia Toner Nero Return Program da 1.500 [5] pagine, Cartucce Toner Colore (CMY) Return Program da 1.500 [5] pagine
Gestione carta	
Gestione carta inclusa	100-Sheet Output Bin, Duplex integrato, Alimentazione manuale per foglio singolo, Alimentazione da 250 fogli
Gestione carta opzionale	Vassoio da 250 fogli
Capacità ingresso carta	Fino a: standard: 250+1 fogli a 75 g/m² / max: 750+1 fogli a 75 g/m²
Capacità carta in uscita	Fino a: standard: 100 fogli a 75 g/m² / max: 100 fogli a 75 g/m²
Supporti di stampa	Cartoncino Hagaki, Cartoncino, Carta bianca, Buste, Carta glossy/foto, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Formati carta supportati	A6, Oficio, 7 busta 3/4, 9 busta, JIS-B5, A4, legale, A5, Hagak-Biglietto, Lettera, Busta B5, dichiarazione, Busta C5, Esecutivo, universale, Busta DL, Foglio, 10 buste
Informazioni Generali [6]	
Connettività standard	Gigabit Ethernet (10/100/1000), 802.11ac Wireless, Porta frontale Hi-Speed USB compatible con le spec. USB 2.0 (Tipo A), Specifiche USB 2.0 Certificato Hi-Speed (Tipo B)
Livello di rumore in funzione	51/52 dBA (Stampa) / 56 dBA (copiatore) / 55 dBA (Scansione)
Specifiche ambiente operativo	Umidità: da 8 a 80% di umidità relativa / Altitudine: 0 - 3.048 metri / Temperatura: da 10 a 32 ° C (da 50 a 90 ° F)
Dim. / Peso	A x L x P: 344.4 x 411.2 x 394.1 mm / 19.4 Kg
Consumo Elettrico Tipico	Energy Star: TEC: 0.37 kilowatt-ora per settimana

Tutte le informazioni fornite sono soggette a modifiche senza preavviso. Lexmark non è responsabile per eventuali errori o omissioni.

[1] Velocità di stampa e copia misurata rispettivamente in conformità alle normative ISO / IEC 24734 e ISO / IEC 24735 (ESAT). Per ulteriori informazioni consultare: www.lexmark.com/ISOspeeds. [2] "Volume di pagine mensile consigliato" è un intervallo di pagine che aiuta i clienti a valutare le offerte di prodotti Lexmark in base al numero medio di pagine che i clienti pianificano di stampare sul dispositivo ogni mese. Lexmark raccomanda che il numero di pagine al mese sia compreso nell'intervallo indicato per le prestazioni ottimali del dispositivo, in base a fattori quali: intervalli di sostituzione dei materiali di consumo, intervalli di caricamento della carta, velocità e utilizzo tipico del cliente. [3] "Ciclo di servizio mensile massimo" è definito come il numero massimo di pagine che un dispositivo può fornire in un mese utilizzando un'operazione multishift. Questa metrica fornisce un confronto di robustezza in relazione ad altre stampanti Lexmark e MFP. [4] Il prodotto funziona solo con cartucce di ricambio progettate per l'uso in una specifica area geografica. Vedi www.lexmark.com/regions per maggiori dettagli. [5] Resa media con copertura approssimativa del 5% per colore [6] Le stampanti sono vendute soggette a determinate condizioni di licenza / contratto. Vedi www.lexmark.com/printerlicense per i dettagli.

© 2021 Lexmark. Tutti i diritti sono riservati.

Lexmark, il logo Lexmark e Unison sono marchi commerciali di Lexmark International, Inc. registrati negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Apple e AirPrint sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Mopria®, il logo Mopria® e il logo Mopria® Alliance sono marchi e marchi di servizio di Mopria Alliance, Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. L'uso non autorizzato è severamente vietato. ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati di proprietà della U.S. Environmental Protection Agency. EPEAT® è un marchio del Green Electronics Council negli Stati Uniti e in altri Paesi. Gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Questo prodotto include il software sviluppato da OpenSSL Project per l'utilizzo in Open SSL Toolkit (http://www.openssl.org/).

lexmark.it